



LOS EXTINTORES SON UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA ENFRENTAR UN AMAGO

# UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CORRECTA DE LOS EXTINTORES

## ¿CÓMO INSTALAR LOS EXTINTORES?

- Ubicarse en sitios de fácil acceso, de clara identificación y libres de cualquier obstáculo.
- Instalarse sobre muros o columnas, colgados en su respectivo soporte, a una altura de 1.20 metros medidos desde el gatillo del extintor al suelo. No superando de ninguna manera 1.30 metros desde el suelo a la base del extintor.
- Los extintores que precisen estar situados a la intemperie, expuestos a los agentes atmosféricos, se colocarán en un nicho que permita su fácil retiro.
- Las puertas de los nichos serán de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia. Se recomienda incluir en el nicho un sistema de sujeción para el extintor.



## RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

- Identificar y elegir sitios, que puedan ser visualizados fácilmente desde cualquier punto, para instalar los extintores y sus señales de identificación. Estarán siempre operativos, esto significa que la aguja del manómetro debe estar en zona verde, y que la certificación y mantención debe estar al día.
- Instruir a todo el personal, acerca de la disposición de los extintores en su lugar de trabajo.
- Generar un Plan de Emergencia y comunicar a todo el personal.

## ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE SEÑALIZAR?

- Disminuyen las probabilidades de que el personal, tome decisiones erróneas
- Lograr optimizar los tiempos de respuesta, para extinguir un fuego recién iniciado (amago)
- Se puede evitar que un fuego de menor escala, se transforme en un incendio incontrolable

## ¿CÓMO SE DEBERÁ SEÑALIZAR?

- Las señales que se utilicen para indicar un extintor portátil al interior de una empresa deben ser visibles y claras, de tal forma que cualquier persona las debe visualizar desde 5 metros de distancia, en cambio en el exterior debe visualizarlas desde 15 metros de distancia
- Se recomienda ubicar las señales de seguridad, con la palabra extintor por sobre éste a una altura de 1,8 m (1)
- En lugares oscuros las señales de los extintores se deben reforzar con iluminación directa o con materiales fosforescentes o reflectantes
- Cuando los extintores se instalen sobre pilares, se sugiere pintar su ubicación con franjas diagonales de color rojo-blanco de 10 cms de ancho en ángulo de 45° con respecto a la horizontal (2)
- Pintar un área restringida de 70 cms en la parte inferior del extintor, de color amarillo, para evitar la obstrucción del mismo con objetos ajenos a la operación de uso y manejo de extintores (3)



## NORMATIVA ASOCIADA

- De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, Norma Chilena N°1433 Ubicación y señalización de los extintores portátiles.



## CURSOS DE CAPACITACIÓN ACHS

Todos los trabajadores deben participar en el curso ACHS: Uso y Manejo de extintores

Visite el sitio web [www.achs.cl](http://www.achs.cl) para obtener mayor información sobre cómo acceder a esta capacitación